

Spannköpfe *Clamping Heads*



passion for clamping

kurze Ausführung - ohne Vorbau
für Monospindeldrehmaschinen

Short Version
for Mono Spindle Machines



Ausführung S - *version S*
für endbearbeitete Oberflächen - *for finished surfaces*



Ausführung G - *version G*
hohe Kraftübertragung - *high power transmission*
nicht für endbearbeitete Oberflächen - *not for finished surfaces*



Ausführung LG - *version LG*
hohe Kraftübertragung - *high power transmission*
nicht für endbearbeitete Oberflächen - *not for finished surfaces*

Bestell-Nr. order-no.	Größe size	Länge length	Profil profile	Spannfläche clamping surface	Spanndurchmesser clamping diameter	stg. step	
SPKK 32	32	44	○	S: glatt - <i>smooth</i>	3 - 32	1	
				G: gerillt - <i>grooved</i>	8 - 32	1	
				LG: längs+quengerillt - <i>radial+axial grooved</i>	11 - 32	1	
			⬡	S: glatt - <i>smooth</i>	7 - 27	1	
				G: gerillt - <i>grooved</i>	8 - 27	1	
				S: glatt - <i>smooth</i>	8 - 22	1	
SPKK 42	42	42	○	S: glatt - <i>smooth</i>	3 - 42	0,5	
				G: gerillt - <i>grooved</i>	8 - 42	0,5	
				LG: längs+quengerillt - <i>radial+axial grooved</i>	11 - 42	0,5	
			⬡	S: glatt - <i>smooth</i>	7 - 38	1	
				G: gerillt - <i>grooved</i>	8 - 38	1	
				S: glatt - <i>smooth</i>	7 - 28	1	
□	G: gerillt - <i>grooved</i>	8 - 28	1				
	SPKK 52	52	46	○	S: glatt - <i>smooth</i>	3 - 42	0,5
					S: glatt - <i>smooth</i>	3 - 42	1
S: glatt - <i>smooth</i>					3 - 42	1	
SPKK 65	65	53	○	S: glatt - <i>smooth</i>	4 - 65	0,5	
				G: gerillt - <i>grooved</i>	8 - 65	0,5	
				LG: längs+quengerillt - <i>radial+axial grooved</i>	11 - 65	0,5	
			⬡	S: glatt - <i>smooth</i>	7 - 56	1	
				G: gerillt - <i>grooved</i>	8 - 56	1	
				S: glatt - <i>smooth</i>	7 - 46	1	
□	G: gerillt - <i>grooved</i>	8 - 46	1				
	SPKK 80	80	53	○	S: glatt - <i>smooth</i>	3 - 42	1
					S: glatt - <i>smooth</i>	3 - 42	1
S: glatt - <i>smooth</i>					3 - 42	1	

mit Vorbau

long version

Bestell-Nr. order-no.	Größe size	Länge length	Profil profile	Spannfläche clamping surface	Spanndurchmesser clamping diameter	stg. step
SPKL 42	42	47	○	S: glatt - <i>smooth</i>	3 - 7,5	0,5
				G: gerillt - <i>grooved</i>	8 - 10,5	0,5
				LG: längs+quergerillt - <i>radial+axial grooved</i>	11 - 42	0,5
			⬡	S: glatt - <i>smooth</i>	7 - 38	1
				G: gerillt - <i>grooved</i>	8 - 38	1
				S: glatt - <i>smooth</i>	7 - 28	1
SPKL52	52	46	○	S: glatt - <i>smooth</i>	3 - 52	0,5
				G: gerillt - <i>grooved</i>	8 - 52	0,5
				LG: längs+quergerillt - <i>radial+axial grooved</i>	11 - 52	0,5
			⬡	S: glatt - <i>smooth</i>	7 - 45	1
				G: gerillt - <i>grooved</i>	8 - 45	1
				S: glatt - <i>smooth</i>	7 - 36	1
SPKL65	65	58	○	S: glatt - <i>smooth</i>	4 - 7,5	0,5
				G: gerillt - <i>grooved</i>	8 - 10,5	0,5
				LG: längs+quergerillt - <i>radial+axial grooves</i>	11 - 65	0,5
			⬡	S: glatt - <i>smooth</i>	7 - 56	1
				G: gerillt - <i>grooved</i>	8 - 56	1
				S: glatt - <i>smooth</i>	7 - 46	1
SPKL80	80	53	○	S: glatt - <i>smooth</i>	5 - 80	1
				G: gerillt - <i>grooved</i>	8 - 80	1
				LG: längs+quergerillt - <i>radial+axial grooved</i>	11 - 80	1
			⬡	S: glatt - <i>smooth</i>	7 - 68	1
				G: gerillt - <i>grooved</i>	8 - 68	1
				S: glatt - <i>smooth</i>	7 - 56	1
				G: gerillt - <i>grooved</i>	8 - 56	1

Wechselvorrichtungen für Spannköpfe

Collet Changing Tools for Clamping Heads

Bestell-Nr. order-no.	Größe size
SPKS32	32
SPKS42	42
SPKS52	52
SPKS65	65
SPKS80	80

